

SecurID – tokenin ensimmäinen käyttökerta

Ohjeen kuvat voivat poiketa riippuen tietokoneen käyttöjärjestelmästä ja kielestä.

Ennen kuin voit aloittaa VPN-yhteyden käytön, sinulla tulisi olla allaolevan kuvan mukainen “Token” sekä sähköposti Keyloop:lta, jossa on Cisco AnyConnect Secure Mobility Clientin asennussalasana sekä ensimmäisen käyttökerran PIN-koodi.



Paina Käynnistä (Start) - Cisco - Cisco AnyConnect Secure Mobility Client

(Voit luoda tästä pikakuvakkeen työpöydällesi joko hiiren oikealla napilla raahamalla tai painamalla hiiren oikeaa ”Lähetä” □ Työpöytä (luo pikakuvake))

Paina “Connect”



Syötä käyttäjätunnukseksi hovpnXXXXXX ja passcode ja paina “OK”.
Passcode on (First time) PIN-koodi+kuusi numeroa Tokenista.

SecurID – tokenin ensimmäinen käyttökerta



Ohjelma pyytää määrittämään uuden PIN-koodin. PIN-koodi voi olla 4-8 merkkiä pitkä ja sisältää numeroita tai kirjaimia.

Syötä haluamasi PIN-koodi ja paina "Continue"



Syötä PIN-koodi uudelleen ja paina "Continue"

SecurID – tokenin ensimmäinen käyttökerta



Odota, kunnes Tokenista vaihtuu seuraava 6-numeroinen numeroyhdistelmä ja syötä PIN-koodi sekä 6-numeroinen numeroyhdistelmä Tokenista.



Esim.:

First time PIN-koodi = 1234

Token: 159759

Syötä: 1234159759

Paina "Continue"

SecurID – tokenin ensimmäinen käyttökerta

Paina “Accept”



Oikeassa alakulmassa oleva Cisco AnyConnect Secure Mobility Clientin kuvakkeen päälle ilmestyy “kiinni oleva lukko”.



Tämä tarkoittaa, että suojattu yhteys on muodostettu ja voit alkaa käyttämään esim. AutoMasteria etätyöpöytäyhteyden kautta.